

KompLED Kennleuchte

3-Punkt Befestigung / Doppelstock

1. Verkabelung

Trennen Sie den Batteriekontakt, bevor Sie die Kennleuchte verkabeln.
Die Kabel sind wie folgt anzuschließen:

Rundkabel für Ebene 1 (Oberer Ring):

Weiß:	Masse (-)
Braun:	+12/24 Volt
Schwarz:	Mode

Rundkabel für Ebene 2 (Unterer Ring):

Weiß:	Masse (-)
Braun:	+12/24 Volt
Schwarz:	Mode

Mode: Zur Änderung der Blitzvariante. Wird die Ader „Mode“ mit Spannung versorgt, wechselt die Kennleuchte Ihren Modus. (Doppelblitz zu Rundum Laufflicht). Die E-Zulassung gilt nur für den bei der Auslieferung eingestellten Modus.

2. Befestigung

Die LED Kennleuchte wird auf dem Fahrzeug mit 3 Schrauben M6 (nicht im Lieferumfang enthalten) befestigt. Angezogen werden die Schrauben mit einem Drehmoment von 3,5 nm. Benötigt werden 3 Löcher dia 6,4 mm und ein weiteres Loch mit dia 8 mm für die Kabeldurchführung. Die Kabeldurchführung ist mit einer geeigneten Durchgangsstülle zu versehen um eine Beschädigung des Kabels zu vermeiden.

3. Lieferumfang

1x Kennleuchte, 1x Dichtring, bei blau/gelber Ausführung 1x Wippschalter

