

## **Bedienungsanleitung ProLux-Zurrgurte einteilig**

### *Bedienung der Ratsche:*

Das Ende des Gurtbandes durch den Ratschenbolzenschlitz ziehen, und mit Hand auf Vorspannung bringen. Dann den Gurt durch das Auf- und Abwärtsbewegen des Ratschengriffes auf die gewünschte Sicherungsspannung bringen. Darauf achten, dass mindestens zwei Gurtlagen auf dem Schlitzbolzen aufgebracht werden.

Das Öffnen der Ratsche erfolgt durch Ziehen des Sicherungshebels am Ratschengriff, und ein Aufklappen um 180°. Dann wird der Schlitzbolzen entsichert, und der Gurt kann abgerollt werden.

### *Sicherheitshinweise:*

- Prüfen Sie vor jedem Einsatz den Gurt auf Beschädigungen. Beschädigte Gurte dürfen nicht zum Sichern eingesetzt werden.
- Befestigen Sie den Gurt niemals an scharfkantigen Öffnungen oder Umlenkungen.
- Regelmäßiges Nachspannen der Gurte während des Einsatzes ist unbedingt notwendig.
- Beachten Sie, dass bei einer evtl. Verschiebung der gesicherten Ladung eine übermäßige Spannung in den Gurten entstehen kann, so dass das Öffnen der Ratsche aufgrund der Rückschlagsgefahr mit großer Vorsicht erfolgen muss.